



# Chapitre F3

**CAPEXOS**

- **Décrire (et reconnaître) qualitativement les trois modes de transfert thermique : conduction, convection, rayonnement**

**CAPEXO 1.** Un cumulus électrique est une réserve d'eau chauffée par une résistance. En l'absence de chauffage, la température de l'eau chaude diminue au fil des heures. Indiquer le sens des transferts thermiques effectifs en chauffe et sans chauffe. Indiquer la nature des transferts thermiques.

**CAPEXO 2.** Lors d'une synthèse en chimie, on réalise un montage de chauffage à reflux, en chauffant par un bain marie sur une plaque chauffante et à l'aide d'un réfrigérant à eau. Faire un schéma du montage et identifier les transferts thermiques qui ont lieu à chaque endroit. Indiquer la nature des transferts thermiques.

**CAPEXO 3.** Décrire les différents transferts thermiques qui ont lieu dans la situation du Capexo 2.

**CAPEXO 4.** Certaines douches solaires sont constituées d'un sac en plastique noir dans lequel on place de l'eau et que l'on expose au soleil. Identifier le mode de transfert thermique :

- du soleil vers le sac
- du sac vers l'eau contenue
- dans l'eau même

**CAPEXO 5.** Une couverture de survie est constituée d'un matériau imperméable, en plastique métallisé de 13 $\mu$ m d'épaisseur. Elle s'utilise en cas d'urgence, afin d'éviter les hypothermies ou bien encore les insulations. Pour les trois modes de transfert thermique, expliquer si elle a une influence ou non.

**CAPEXO 6.** Quel mode de transfert thermique ne peut plus avoir lieu en impesanteur ?

**CAPEXO 7.** Une lampe à lave est un objet décoratif contenant un liquide transparent. Au fond du récipient se trouve de la cire solide dont la densité est très légèrement supérieure à celle du liquide transparent. Le récipient est chauffé par le bas, à l'aide d'une lampe ou d'une bougie.

- a- Quel est le mode du transfert thermique entre la source de chaleur et la base du récipient ?
- b- La cire chauffée a alors un mouvement ascendant. Pourquoi ? Quel type de transfert thermique est ainsi illustré ?
- c- Lorsque la cire fondue arrive en haut de la lampe, elle se solidifie puis redescend. Le liquide transparent est-il bon ou mauvais conducteur de chaleur ?

**CAPEXO 8.** L'intérieur d'un réfrigérateur est refroidi à l'aide d'un système de tube en métal (un échangeur thermique), dans lequel circule un fluide refroidi par évaporation.

- a- Quel mode de transfert thermique est mis en jeu au niveau du tube en métal ? Pourquoi avoir choisi du métal ?
- b- Ce système est toujours installé en haut. Pourquoi ?



- **Exploiter la relation entre flux thermique, résistance thermique et écart de température (expression de la résistance donnée).**

**CAPEXO 9.** On fabrique une paroi associant trois plaques A, B et C de résistances thermiques  $R_A$ ,  $R_B$  et  $R_C$ . La résistance thermique de l'ensemble est  $R_{tot}$ .

a- On associe les plaques les unes à la suite des autres. La plaque A est au contact de la température extérieure  $T_1$ . Entre les plaques A et B, on a la température  $T_2$ , entre les plaques B et C, on a la température  $T_3$  et enfin, après la plaque C, on a la température  $T_4$ . Le flux passe donc par chacune des plaques, les unes à la suite des autres. Exprimer le flux  $\Phi$  en fonction des caractéristiques de chacune des plaques. En déduire l'expression de  $R_{Tot}$ .

b- Cette fois-ci, on associe les plaques dans l'autre sens, on les empile. La température est  $T_1$  d'un côté de cet empilement et  $T_2 > T_1$ , de l'autre côté. Chaque plaque est donc traversée par son propre flux. Exprimer le flux total. En déduire l'expression de  $R_{tot}$ .

**CAPEXO 10.** On reprend le capexo 16. La température à l'intérieur du réfrigérateur est de  $4,0^\circ\text{C}$  et à l'extérieur, de  $20^\circ\text{C}$ . La résistance thermique du réfrigérateur est de  $0,89\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ . En déduire le flux thermique échangé puis l'énergie dissipée sur une année.

**CAPEXO 11.** Dans le commerce, on trouve des casseroles en aluminium ou en cuivre. On veut étudier leur capacité à transmettre le transfert thermique. Pour cela, on utilise deux casseroles de mêmes dimensions. On maintient un écart de température de  $5^\circ\text{C}$  entre les deux faces planes et parallèles de la plaque de cuivre. Le transfert thermique mesuré, pour 15min est de  $Q_{cu}=4,4.10^6\text{J}$ . La résistance thermique de la face plane de l'aluminium est  $R_{thAl} = 1,7.10^{-2}\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ . En déduire lequel de ces deux matériaux transfère le plus rapidement l'énergie thermique.

**CAPEXO 12.** La fenêtre d'une chambre est constituée d'un simple vitrage. La température de la chambre est  $T_i=19^\circ\text{C}$  et la température extérieure  $T_e=-1^\circ\text{C}$ . On donne  $R_{thvitre} = 5,0.10^{-3}\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$ .

- a- Calculer la valeur du flux thermique allant de la chambre vers l'extérieur.  
b- Quelle est l'énergie transférée pour une nuit (environ 8h) ?

- **Effectuer un bilan d'énergie pour un système incompressible échangeant de l'énergie par un transfert thermique modélisé à l'aide de la loi de Newton fournie.**  
□ **Établir l'équation différentielle vérifiée par la température d'un système en contact avec un thermostat.**

**CAPEXO 13.** Le flux thermique transféré entre un système en convection et un thermostat, milieu extérieur à température constante, est modélisé par la loi de Newton :  $\phi = h \times S \times (T_e - T)$ . Indiquer ce que représente les grandeurs  $S$ ,  $T_e$  et  $T$ . Préciser les unités de  $h$  et  $\phi$ .

**CAPEXO 14.** La paroi d'un système incompressible à la température  $T = 323\text{K}$  est mise en contact avec un fluide à la température constante  $T_e = 293\text{K}$ . On suppose ici que le coefficient d'échange convectif  $h$  vaut 10 dans les unités du système international. Calculer le flux thermique entre les deux systèmes si la paroi a une surface de  $1,0\text{m}^2$ .

**CAPEXO 15.** On met de l'eau très froide de température noté  $T$  dans un récipient cylindrique fermé situé dans une pièce à température ambiante notée  $T_{amb}$ .

- a. En utilisant la loi de Newton, exprimer le transfert thermique fourni par l'air ambiant pendant une durée  $\Delta t$ .  
b. Utiliser le premier principe pour faire un bilan d'énergie sur la durée  $\Delta t$ .  
c. En faisant tendre  $\Delta t$  vers 0, établir l'équation différentielle vérifiée par  $T$ .